

# SE Prestandadeklaration

Nr. 909



- Typbeteckning: RAIS 2:1, ATTIKA 2:1
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Rais A/S  
Industrivej 20, Vangen  
DK-9900 FREDERIKSHAVN, Danmark
5. Tillverkarens representant: n/a
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard: EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
- a. Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute,  
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C, Danmark  
Testrapport a. 300-ELAB-1275-EN REV. 1
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (mg/Nm <sup>3</sup> rel. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	40
CO-emission	0,076 % / 950 mg/Nm <sup>3</sup>
NOX (mg/Nm <sup>3</sup> rel. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	87
Damm/Dust	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Rökgastemperatur	282 °C
Effekt, nominell	6,3 kW
Verkningsgrad	79 %
Säsongsmedelverkningsgrad $\eta_{S,on}$	69 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2022-04-08

John Engell Nielsen,  
R&D / Quality Manager,  
RAIS A/S

**Generalagent**

Scandinavisk Spismiljö AB  
Ekslingan 1, Väla Norra  
254 67 Helsingborg  
www.spismiljo.se  
info@spismiljo.se  
Tel. +46 42 12 69 50  
Fax. +46 42 12 69 40

