

SE Prestandadeklaration

Nr. 262



- Typbeteckning: RAIS Q-BE INSERT, ATTIKA Q-BE INSERT
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Rais A/S Industrivej 20, Vangen
DK-9900 FREDERIKSHAVN, Danmark
5. Tillverkarens representant: n/a
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard: EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
a. Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute,
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C, Danmark
Testrapport a. 300-ELAB-2153-EN
B. 300-ELAB-2062-EN rev. 4
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	55
CO-emission	0,069 % / 863 mg/Nm ³
NOX (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	53
Damm/Dust	16 mg/Nm ³
Rökgastemperatur	300 °C
Effekt, nominell	5,9 kW
Verkningsgrad	80 %
Säsongmedelverkningsgrad $\eta_{S,on}$	70 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2022-05-04

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40

